



## Свойства:

Бесцветное, открытопористое специальное средство для обработки древесины на основе натуральных растительных масел. Специально разработано для естественной защиты и ухода за деревянными настилами, садовой мебелью и любой древесиной, находящейся на открытом воздухе. Шелковисто-матовая, естественно выглядящая поверхность подчеркивает цвет и текстуру древесины. Проникает особенно глубоко, устойчиво к неблагоприятному воздействию окружающей среды, крайне стойкое. Степень противоскольжения R 9.

**SAICOS Holz-Spezialöl защищает древесину естественным способом:** натуральные масла глубоко проникают в структуру дерева и сохраняют его здоровье и эластичность и защищают от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Устойчиво к воздействию слюны и пота согласно DIN 53160 T.1+2.

Проверено на соответствие EURO-Norm DIN EN 71 ч.3 (регулирование миграционных процессов) = разрешено к использованию для производства детских игрушек.

## Оттенки:

- |      |  |
|------|--|
| 0110 | Специальное масло, бесцветное                |
| 0112 | Масло для лиственницы, прозрачное            |
| 0113 | Масло для бангкирая, прозрачное              |
| 0116 | Масло для сосны и импрегнированной древесины |
| 0118 | Масло для тика, прозрачное                   |
| 0122 | Белое прозрачное                             |
| 0123 | Серое прозрачное                             |
| 0180 | Черное прозрачное                            |

## Примечание :

Все оттенки могут смешиваться. При использовании банок из различных партий, хорошо их предварительно перемешать. Конечный оттенок зависит от многих факторов, таких как: сорт древесины, структура и способ ее обработки. Мы рекомендуем, если есть возможность, сделать пробное окрашивание на оригинальных образцах для получения представления о конечном цвете.

## Область применения:

Защитное и ухаживающее покрытие для деревянных настилов, садовой мебели, деревянных ростверков для террас и балконов и т.д. Подходит для любых видов древесины, особенно для твердых и экзотических пород, а также импрегнированной сосны, термически обработанной древесины и прочих видов древесины, используемой на открытом воздухе и в помещении.

» защищает и ухаживает за деревянными настилами, террасами, садовой мебелью и прочим садовым оборудованием;

» прозрачное, шелковисто-матовое покрытие;

» степень противоскольжения: R9;

» устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды;

» водо- и грязеотталкивающие свойства.

## Подготовка:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и не замерзшей (влажность древесины 18%). Лаковое покрытие (например, мебели) надо удалить растворителем или шлифованием. Древесину, которая уже была покрыта SAICOS HOLZ-SPEZIALÖL или другими открытопористыми лазурями, достаточно только очистить от загрязнений и при необходимости (например, садовую мебель) слегка отшлифовать (зерно не больше 150), удалить шлифовальную пыль.

## Важно:

Породы древесины, которые со временем меняют цвет, например, сосну, дуглазию, лиственницу следует обработать SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003\* для профилактической защиты от синевы (время высыхания – не менее 18 часов). Во время нанесения и в течение 1 дня не должен идти дождь. «Посеревшей» древесине можно вернуть ее первоначальный тон, обработав SAICOS Holz-Entgrauer. На новую древесину, по возможности, нанести масло всесторонне. Благородные (твердые) породы древесины с высоким содержанием компонентов древесины (не являющихся структурным элементом клетки) перед нанесением SAICOS HOLZ-SPEZIALÖL должны хорошо «обветриться» в течение приблизительно 4 недель, то же правило действует в отношении свежей импрегнированной сосны (3 – 6 месяцев).

## Нанесение:

SAICOS Holz-Spezialöle готовы к использованию, не разбавлять. Хорошо перемешать. Наносится кистью SAICOS Flächenstreicher или – при покрытии деревянных настилов – специальной щеткой SAICOS.

**Первый слой:** нанести равномерный и тонкий слой в направлении волокон древесины;

**Второй слой:** нанести так же тонко по направлению древесных волокон.

**Наилучшая температура для производства работ по окраске:** от 8 °C до 35 °C.

## Расход на литр:

1 литр на ок. 14м<sup>2</sup> (2 слоя) Не наносить на замерзшую древесину. Зависит от сорта древесины и способа обработки. На террасы, которые много лет подвергаются воздействию окружающей среды, расход будет больше

**Количество слоев:** 2x SAICOS Holz-Spezialöl.

## Время высыхания:

Не менее 8 часов после нанесения каждого слоя (в зависимости от температуры и влажности воздуха). Первичное высыхание – приблизительно через 4 часа.



## Простота эксплуатации:

### Уборка и уход:

Поверхность моется водой. Мы не рекомендуем использовать установки для мытья под высоким давлением. Удаление зеленого налета возможно с помощью *SAICOS Grün-Ex* (со всех сторон). Посеревшую и непокрытую древесину обработать с помощью *SAICOS Holz-Entgrauer*. Выступившую смолу удалить с помощью *SAICOS Pinselreiniger*.

### Обновление:

Просто нанесите еще один слой *SAICOS Holz-Spezialöl* на чистую поверхность. Шлифования не требуется.

### Очистка рабочих инструментов:

С помощью *SAICOS Pinselreiniger*.

### Хранение на складе:

В закрытой емкости – не менее 5 лет.

Продукт является морозостойким – для восстановления потребительских свойств разморозить при комнатной температуре в течение нескольких часов.

### Физические свойства:

**Плотность:** 0.85 - 1.02 гр/см<sup>3</sup>;

**Вязкость:** 30 - 41 секунд 3 мм по Becher, DIN 53211;

**Запах:** слабый/мягкий (натуральных растительных масел и восков), после высыхания – без запаха;

**Сухой остаток:** 44,74%-50,93% в зависимости от цвета

### Техника безопасности - первая помощь:

Жидкий продукт хранить в недоступном для детей месте. Не заполнять им емкости, предназначенные для продуктов питания, пищи и напитков. Ветошь, пропитанную данным продуктом, немедленно промывать, либо хранить в герметично закрытой таре (опасность самовоспламенения). После высыхания покрытие не является горючим при нормальных условиях согласно EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Возможна чувствительность кожи при контакте. Может привести при повторяющемся контакте к растрескиванию и раздражению кожи. Носить специальные перчатки. Не вдыхать образовавшиеся пары.

### Содержит:

Isothiazole; Состоит из: CIT и MIT(3:1).

### Экологичность:

Предельное значение ЕС для минимально пленкообразующих лазурей (Kat. A/f): 700 гр/л VOC (2010). *SAICOS Holz-Spezialöle* содержит максимально 700 гр/л VOC. GISCODE: Ö60

Обозначение WGK1 согласно немецкой нормы.

Информация в этом техническом паспорте соответствует нашим современным знаниям как национальным так и европейским правилам. Продукт не может без письменного разрешения применяться для каких-то других целей, отличных от названной. Задача пользователя состоит в том, чтобы предпринять все необходимые меры для того, чтобы выполнить все требования, установленные местными правилами и законами. Данные в данном паспорте описывают требования по безопасности для нашего продукта и не являются гарантией свойств продукта.

### SAICOS COLOUR GmbH

представитель ООО "БауСтиль"

ул.Шевченко 37, лит.А

☎ +7 (812) 648-33-30

☎ +7 (812) 648-33-30

✉ info@baustil.ru

[www.saicos-shop.ru](http://www.saicos-shop.ru)